Définition

Lieu dont l'altitude est déterminée.

Point coté de structure : *Altitude d'un pont, d'un barrage.*
Point coté d'excavation : *Altitude d'une carrière, d'un banc d'emprunt, d'une mine à ciel ouvert.*

Règle d'interprétation

07500010050 (point coté de structure) : Pont (linéaire et ponctuel), Barrage (linéaire, de surface).

07500010100 (point coté d'excavation) : Carrière, Banc d'emprunt, Mine à ciel ouvert.

Particularité de saisie

Sur le sommet des montagnes et dans les dépressions.
Sur les voies de communication et aux intersections.
Sur les Ponts (au centre, dans la partie la plus élevée).
- Pont linéaire sur cours d'eau linéaire :
  Sur l'axe du pont mais un peu en retrait du croisement entre le cours d'eau et le pont.
- Barrage :
  Si surface, dans la surface. Si linéaire, sur un des vertex.

Dans les Carrière, Banc d'emprunt, Mine à ciel ouvert : semis aux 300 mètres si l'un des axes excède 500 mètres.
En terrain plat, saisir un semis de Points cotés : milieu rural, aux 1 000 mètres; milieu urbain, aux 500 mètres.

Saisie

Défini ☑ Indéfini ☐ Virtuel ☐

Hiérarchie

Discret ☐ Courbe (convertie) ☐
Continu ☐ Arc de cercle (conv.) ☐

Flèche

Dimension minimale

	Point	Ligne	Surface
Superficie	0		
Largeur			
Longueur			
Hauteur			

Symbolique

Indicatif	Niveau	Poids	Style	Couleur
07500010000	57	7	0	36
07500010050	57	7	0	80
07500010100	57	7	0	228

Mise en page

	Syntaxe	Fonte	Orientation	Position	Distance
Toponyme					
Annotation	num.	1		1 2 3	30
Objet ponctuel	COTTER			1	

Corps variable

	fixe								
Toponyme									
Annotation	30	(cote)							

Réseau

Hydrographique ☐
Routier ☐
Ferroviaire ☐
Énergétique ☐

Hypsométrie

Élévation ☑
Surface d'exclusion ☐
Ligne de rupture ☐

Source complémentaire

HQ ☐ MRN ☐
SCQ ☐ MTQ ☐
CTOP ☐

Notes de l'usager

Diagramme de représentation

© MRN, Octobre 1999. Base de données topographiques du Québec (BDTQ) à l'échelle 1/20 000, Normes de production, version 1.0